

**PLANTAS  
BOGOTÁ D.C.**

Km 27 vía Fontibón - Facatativá Los Alpes + 400  
Mts. vía Barley - El Colegio lote 3  
Tel: +571.820.0200 - Fax: +571.820.0180

**BARRANQUILLA**

Calle 80 No.79-110  
Tel: +575.373.0954 - +575.364.3299

**Servicio al Cliente**

E.mail: colombia@durman.com  
018000 9188 26  
018000 5211 01

**BODEGAS**

**MEDELLÍN**

Calle 31 No.41-46 Itagui  
Tel: +574.277.7929 + 574.372.0808  
Cel: +315.201.4326

**CALI**

Cra. 31 No.10-121 Acopi - Yumbo  
Tel: +572.666.4018  
Cel: +317.637.3006

**BUCARAMANGA**

Cra. 17 No.58-159 vía Palenque - Café Madrid  
Parque Industrial Wonder Girón  
Tel: +577.646.2000 - Fax: +577.646.1100  
Cel: +315.782.0169

**VENTAS**

**Bogotá**

Tel: +571.530.0158 - +571.530.0159

Cel: +315.780.6595

Cel: +316.468.0460

**Cartagena**

Cel: +315.682.9051

Cel: +316.464.3137

**Barranquilla**

Cel: +315.683.5307

**Córdoba y Sucre**

Cel: +316.471.0713

**Eje Cafetero**

Cel: +315.354.1652

**Sur Oriente**

Cel: +317.648.7453

Cel: +315.780.6599

# SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC WET BONDING Pega en Húmedo



# SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC WET BONDING

Durman introduce al mercado el PVC Wet Bonding, una soldadura solvente totalmente nueva, ideal para cuando se necesita rápida presurización de agua. Fabricado bajo estrictos estándares de calidad y con tecnología de avanzada, este producto ha sido sometido a las más extensas y estrictas pruebas para poder ofrecer al consumidor una solución de calidad en la que puede confiar.

## Propiedades del PVC Wet Bonding:

- Formulación especial para aplicaciones en condiciones muy húmedas.
- Secado mucho más rápido.
- Viscosidad media.
- Para tuberías de PVC de hasta 6" de diámetro.
- Color azul del compuesto facilita aplicación y diferenciación.
- **No necesita limpiador.**

## Presentaciones Disponibles



1/4 gal  
0,946 L



1/8 gal  
0,473 L



1/16 gal  
0,236 L



1/32 gal  
0,118 L



50 grs. equivalente  
a 1/64 gal



Compruebe su eficacia y ahorre tiempo valioso en sus instalaciones.